



# A3215

## BARVA NA RADIÁTORY

### řady HOBBY SPREJ

**Barevné odstíny:** Dle platné ceníkové nabídky, bílá

**Použití:** BARVA NA RADIÁTORY je určena pro povrchovou úpravu teplovodních radiátorů, rozvodů a armatur. Barvu lze také použít i pro povrchovou úpravu kovových ploch v interiéru. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu.

**Nanášení:** Barvu doporučujeme stříkat v 2-3 jemných vrstvách v intervalu 1-3 hodin na očištěnou a odmaštěnou plochu při teplotě 18-25 °C a relativní vlhkosti vzduchu do 70 %. Pokud je kov radiátoru obnažen, doporučujeme použít základní antikorozi barvu ve spreji nebo např. S2003. Nádobka obsahuje ocelové kuličky, které napomáhají dokonalému promíchání obsahu. Před prací obsah nádoby 2-3 minuty protřepejte a krátce bokem odstříkněte. Nádobku držte ve svislé poloze 20-30 cm od stříkané plochy. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím ventilek pročistěte.

#### Vlastnosti nátěrové hmoty:

Hustota		cca 0,90 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání	proti prachu	nejvíce 45 minut
	Běžná manipulace	nejvíce 5 hodin

**Poznámka:** Předepsané časy zasychání platí při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

#### Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk Erichsen	nejméně 65 %
---------------	--------------

**Teoretická vydatnost:** cca 1 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě u 520 ml dózy.

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:** Výrobek je klasifikován jako nebezpečný dle nařízení (ES) č.1272/2008.

Signální slovo: **nebezpečí**

Pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace.

Extrémně hořlavý aerosol. Dráždí kůži. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

#### Výstražné symboly:



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

**„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“**

Marketing, 2/2018

