



AC311 AKRYLÁTOVÁ BARVA ŠKODA 150 ml (TOPCOAT ACRYLIC) řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY AKRYLÁTOVÁ BARVA je rychleschnoucí akrylátová (rozpuštědlová) vysoce kvalitní vrchní barva na kovový povrch pro aplikaci v interiéru i exteriéru. AKRYLÁTOVÁ BARVA nabízí vybrané nejprodávanější hladké a metalízové odstíny v odstínové řadě ŠKODA, a to v balení po 150 ml. Tyto aerosoly mají speciální otočné trysky, které zaručují plochý střík jako u profesionální stříkací pistole. Barva víčka imituje barvu obsahu.

EUROSPRAY AKRYLÁTOVÁ BARVA nabízí tyto skupiny výrobků:

- ✓ vybrané barevné odstíny - emaily ŠKODA
- ✓ vybrané barevné odstíny - metalízy ŠKODA
- ✓ bezbarvý lak v lesku, vhodný např. pro přestřík metalíz z této řady
- ✓ základní barva, pro opravy základní vrstvy pod vrchní barvy

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Před použitím barvy zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Surový kov je vhodné upravit základní vrstvou Základní barvy z této řady.

Návod k použití: Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříkněte. Práci se sprejem si nejdříve vyzkoušejte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu v několika tenkých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Pokud se ventil během aplikace ucpe, odstraňte trysku a vyčistěte její. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

Teoretická vydatnost: cca 0,7-1 m² v jedné vrstvě u 150 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky, 150 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

