



# AC318

## ZNAČKOVACÍ BARVA

(MARKER SPRAY)

### řady EUROSPRAY

**Barevné odstíny:** V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

**Použití:** EUROSPRAY ZNAČKOVACÍ BARVA je rychleschnoucí (matná) barva pro značení na zdivu, podlahách, asfaltu, betonu a dřevě. ZNAČKOVACÍ BARVA vykazuje vysokou odolnost vůči opotřebení a atmosférickým vlivům. ZNAČKOVACÍ BARVA se nabízí ve standardních barevných a fluorescenčních odstínech. Barva uzávěru imituje barvu obsahu. Výrobek lze použít i v poloze dnem vzhůru, protože je vybaven speciálním ventilem. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

**Příprava podkladu:** Povrch musí být čistý a suchý. V případě potřeby zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku.

**Návod k použití:** Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříknete. Práci se sprejem si nejdříve vyzkoušejte. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu v několika tenkých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání nátěru. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknete zbytek hmoty z ventilkou. Pokud se ventil během aplikace ucpe, odstraňte trysku a vyčistěte jej. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

**Balení:** Dle aktuální nabídky, 500 ml a 600 ml.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

#### Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015