

**COLORLAK****AC355**

OCHRANNÝ SPREJ PROTI KUNÁM (MARTEN PROTECTIVE SPRAY) řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: Bezbarvý, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY OCHRANNÝ SPREJ PROTI KUNÁM vytváří speciální lepkavou ochrannou vrstvu (kolem částí motoru), která kuny odpuzuje a brání tím vzniku škod způsobených na automobilu. OCHRANNÝ SPREJ PROTI KUNÁM nevydává nepříjemný zápach a dovoluje stříkání i na pohyblivé části. Nastříkaná vrstva je odolná velkým teplotním změnám (-30 °C až +250 °C), vodě, slané vodě, zásadám a kyselinám.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivý, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. OCHRANNÝ SPREJ PROTI KUNÁM se nastříká přímo na doporučený suchý a čistý povrch.

Návod k použití: Před prací obsah dózy silně protřepejte alespoň po dobu 1 minuty od chvíle, kdy uslyšíte zvuk mísících kuliček uvnitř obalu a krátce prostříkněte. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 10-25 °C. OCHRANNÝ SPREJ PROTI KUNÁM nastříkejte v silné vrstvě na gumové a plastové části, jako jsou trubky, hadice, apod. v prostoru kolem motoru ze vzdálenosti asi 20-30 cm. Nechejte uschnout po dobu cca 5 minut. Pro trvalou ochranu doporučujeme celou proceduru 1x opakovat po 3-4 týdnech.

Balení: Dle aktuální nabídky, 400 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing 9/2015