



# R7003 ČISTIČ ACETON TECHNICKÝ

**Použití:** TECHNICKÝ ČISTIČ ACETON je určený jako technická kapalina k odmašťování a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním a k čištění pracovních pomůcek a zařízení. Slouží také pro odstranění úkapů a zbytků různých barev a PU pěny např. z dlažby, skla nebo kovu. TECHNICKÝ ČISTIČ ACETON se nesmí používat k mytí pokožky a nelze jej použít k ředění nátěrových hmot.

Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

## Vlastnosti čističe:

Hustota

0,782-0,796 g/cm<sup>3</sup>

**Balení:** Dle aktuální ceníkové nabídky.

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

## Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**



## H věty:

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.      |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.      |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy."

Marketing, 10/2022