



# colorlak

## S6001 ŘEDIDLO

### do syntetických nátěrových hmot pro stříkání

**Použití:** K ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích a nanášeným stříkáním.

Malá balení S6001 v plnění 0,42 a 0,7 litrů (v plechových obalech), ve variantě A-V0001, a v plastovém obalu 0,7 litru ve variantě označené A-V0002, jsou určena pro běžný maloobchodní prodej.

**Velká balení (4 a 9 litrů a sudy) - varianta C0000, jsou určena/vázána pro prodej jen s živnostenským listem.**

#### Vlastnosti ředidla:

Hustota varianta A-C0000

0,82-0,86 g/cm<sup>3</sup>

varianta A-V0001(2)

0,80-0,85 g/cm<sup>3</sup>

**Balení:** Dle aktuální nabídky

**Skladovatelnost:** Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale ředidla.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:** varianta A-C0000

Signální slovo: **nebezpečí**



#### H věty:

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| H225  | Vysoce hořlavá kapalina a páry                                      |
| H304  | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.         |
| H315  | Dráždí kůži.                                                        |
| H336  | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                |
| H361d | Podezření na poškození plodu v těle matky.                          |
| H372  | Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H411  | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky                  |

**Klasifikace výrobku:** varianta A-C0002

Signální slovo: **nebezpečí**



#### H věty:

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| H225  | Vysoce hořlavá kapalina a páry                                      |
| H304  | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.         |
| H315  | Dráždí kůži.                                                        |
| H336  | Může způsobit ospalost nebo závratě.                                |
| H361d | Podezření na poškození plodu v těle matky.                          |
| H372  | Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H412  | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky                 |

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.

Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

"Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy."

COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, tel: 572 527 111, info: 800 145 555, [www.colorlak.cz](http://www.colorlak.cz)

