

vydané

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů

EKOCRACK E0209

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **E0209**
- Zamýšlené použití: **Úprava vytvářející souvislou ochrannou vrstvu na povrchu betonu. Regulace vlhkosti (2.2) - nátěr**
- Výrobce: **COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město**
- Zplnomocněný zástupce: -
- System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **System 4**
- Harmonizovaná norma: **ČSN EN 1504-2:2006**
Oznámený subjekt: **AO č. 212 Centrum stavebního inženýrství a.s., Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, ČR**
- Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristiky	Vlastnost/třída	Harmonizovaná technická specifikace
Lineární smrštění	NPD	ČSN EN 1504-2:2006
Součinitel teplotní roztažnosti	NPD	
Přilnavost mřížkovou zkouškou a	NPD	
Propustnost oxidu uhličitého	NPD	
Propustnost pro vodní páru (ekvivalentní difuzní tloušťka)	třída I ($s_d < 5$ m)	
Permeabilita vody v kapalně fázi	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Tepelná slučitelnost	NPD	
Odolnost vůči teplotnímu šoku	NPD	
Chemická odolnost	NPD	
Schopnost přemostování trhlin	NPD	
Soudržnost	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Reakce na oheň	Eurotřída E	
Protismykové vlastnosti	NPD	
Chování po umělém stárnutí	NPD	
Antistatické chování	NPD	
Soudržnost s mokřým betonem	NPD	
Difúze chloridových iontů	NPD	
Uvolňování nebezpečných látek	viz BL *)	
*) BL	bezpečnostní list	

8. Příslušná technická dokumentace: -

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Dana Marešová, vedoucí ÚJE
Ve Starém Městě 31. 5. 2021




COLORLAK, a.s.


Útvar pro jakost a environment

Tovární ul. 1076

686 03 STARÉ MĚSTO

tel. 572 527 167

č. 73

	
21	
COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, Česká republika	
E0209/2021	
ČSN EN 1504-2:2006	
Úprava vytvářející souvislou ochrannou vrstvu na povrchu betonu. Regulace vlhkosti (2.2) – nátěr.	
Reakce na oheň	E
Propustnost pro vodní páru	třída I ($s_d < 5$ m)
Permeabilita vody v kapalně fázi	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Soudržnost	$\geq 2,0$ MPa
Uvolňování nebezpečných látek	Viz BL *)
www.colorlak.cz	*) BL – bezpečnostní list